



Средство для очистки проявочных процессоров для офсетных пластин. **Chembyo Cleaner PP**

Свойства:

- применяется в как в разбавленном виде с водой в пропорции 1 : 8 , так и в неразбавленном виде для усиления моющего эффекта;
- очищает проявочный процессор от частичек эмульсии и других остатков;
- хорошо вычищает патрубки и другие труднодоступные места;
- сильная моющая способность.

Применение:

1) Мойка процессора после сильного загрязнения:

- слейте с проявочного процессора растворы которые вы используете (проявитель);
- наполните процессор смесью Chembyo Cleaner PP с водой в пропорции 1 : 4 ;
- оставьте процессор включенным приблизительно на 40 минут;
- слейте смесь Chembyo Cleaner PP с процессора;
- несколько раз промойте процессор обычной водой.

2) Регулярная мойка процессора:

- слейте с проявочного процессора растворы которые вы используете (проявитель);
- наполните процессор смесью Chembyo Cleaner PP с водой в пропорции 1 : 5;
- оставьте процессор включенным приблизительно на 40 минут;
- слейте смесь Chembyo Cleaner PP с процессора;
- несколько раз промойте процессор обычной водой.

3) Ежедневный уход за валами процессора:

- снимите валы с процессора;
- разведите Chembyo Cleaner PP с водой в пропорции 1 : 8 ;
- удалить загрязнения с валов с помощью тряпки и получившегося раствора;
- промойте валы обычной водой.

4) Удаление точечных сильных загрязнений:

- нанесите средство на очищаемую поверхность щеткой;
- через несколько минут вытрите влажной губкой.

Упаковка: 20 литров.